

► ABI Mobilram

■ TM 20

Technische Daten	Einheit	TM 20
Mäklernerigung vor/zurück	Grad	4/5
Mäklernerigung rechts/links	Grad	4
Mäklerschwenkbereich	Grad	+/- 93
Verfahrweg Schlitten	mm	20000
Vorschubkraft auf / ab - Zylinder 1	kN	200 / 120
Vorschubkraft auf / ab - Zylinder 2	kN	235 / 145
Drehmomentaufnahme	kNm	150
Nutzlast	kg	12000
Hilfswinde hydraulisch schwenk- und klappbar (Option)	kN	50
Mäklerstützzylinder (Option)	mm	500
Schnellwechselsystem - Docking-D6		
Anschlüsse für Schneckenführung im Mäklerfuß integriert		
Kamera-Monitorssystem		
Teleskopierbares Fahrwerk T31/350		
Arbeitsgeräte		
VIBRATOR		MRZV 30 VV D6
BOHRANTRIEB		MDBA 7000 D6
BOHRANTRIEB		VDW 10050 D6
Gewichte / Maße		
Einsatzgewicht (ohne Winde, mit Vibrator)	Kg	67880
Transportgewicht (mit Winde ohne Arbeitsgerät)	Kg	63150
Standardgewicht, abnehmbar	Kg	6 x 1600 1 x 2150
Konsole abnehmbar	Kg	1400
Transportmaße		
Länge	mm	13550
Breite	mm	3000
Höhe	mm	3300
TRÄGERGERÄT	Einheit	SR 35 F
MOTOR		CAT C18
Leistung	kW	470
Abgasvorschrift		EU-Stufe/Stage V
Hydr.-Betriebsdruck	bar	350
Hydraulikpumpen	cm ³	2 x 210 1 x 95 1 x 60
Dieseltankinhalt	l	810
Spurbreite	mm	3500
Bodenplatten	mm	700

► **ABI Vibratoren** finden Sie auf [Seite 16, 17](#)

